


MANIGLIONI E CORRIMANO IN NYLON

Art. NYL 530


Corrimano orizzontale ad angolo cm. 83x83
rivestito in nylon.

Horizontal corner handrail cm. 83x83 in nylon.

NB: Tubolare rivestito in nylon



Rivestimento in nylon termoformato
con trattamento antibatterico



SPECIFICHE TECNICHE MANIGLIONI NYLON

Caratteristiche tecniche dei Maniglioni serie nylon:

Tubo esterno in nylon \varnothing 32 mm, con anima in tubo d'acciaio.

Completo di piattelli e borchie in nylon per il fissaggio a muro.


Isolato elettricamente.

Capacità tenuta: Kg.150


N.B: Le confezioni non contengono i tasselli di fissaggio.




Vite in acciaio



Piattello in nylon







Borchia di Copertura in nylon



**Boccola di ingranaggio
in acciaio**

Scelta tipi di fissaggi



Tutta la gamma di accessori CIVITA CROMO è contraddistinta da un'estrema semplicità di installazione, operazione del tutto intuitiva che non necessita, peraltro, dell'utilizzo di particolari attrezzi o strumenti. Per non compromettere seriamente la funzionalità e l'efficacia degli ausili CIVITA CROMO, progettati e costruiti per sostenere agevolmente il carico di una persona, bisogna però porre particolare attenzione alla scelta del tipo di fissaggio in base alla muratura su cui si opera. Premesso quindi che i tasselli devono essere alloggiati in murature di buona resistenza, presentiamo di seguito alcuni esempi di installazione corredati da semplici proposte per la scelta del tipo di fissaggio a muro adeguato.

Non potendo verificare lo stato delle opere murarie e le procedure seguite, CIVITA CROMO declina qualunque responsabilità per installazioni difettose.